

UP163S/M/RM

油膜式长棒材自动送料机

专利同步与PLC控制技术相结合，精准的推动棒料

机型	UP163S/M/RM
最长允许棒料长度 (mm)	2600/3200/3200
棒料直径范围 (mm)	φ3 ~ φ16
料机长度 (mm)	3476/3976/3976
料机宽度 (mm)	560
适应主轴高度 (mm)	900 ~ 1150
重量 (kg)	342/364/364
置料架容量 (pcs)	φ16*12
最快送料速度 (mm/sec)	进: 500 退: 1800
油箱容量 (L)	35
空气压力 (MPa)	0.5 ~ 0.7
输入电压 (V)	3P 220
额定功率 (kw)	0.5



- ◎ 油膜式消音胶管，有效降低震动和噪音，更换简单。
- ◎ 手持式移动控制器，试车削或调整极方便。
- ◎ 马达拔料，消除工厂气源对环境的影响。
- ◎ 采用三菱PLC控制运转，多项编程满足各式功能。
- ◎ 文本异常报警显示，方便故障排除。
- ◎ 专利同步装置，精确侦测、感知主轴移动，自动同步主轴移动，减少机床主轴负载。
- ◎ 标配前端固定防震装置。
- ◎ 日系钣金设计，外观精美、品质优良。