

UP253SS/S/RS/M/RM/L

油膜式长棒材自动送料机

φ3 ~ φ25的送料范围，送料范围更广

机型	UP253SS/S/RS/M/RM/L
最长允许棒料长度 (mm)	2000/2600/2600/3200/3200/4200
棒料直径范围 (mm)	φ 3 ~ φ 25
料机长度 (mm)	2570/3476/3476/3976/3976/5176
料机宽度 (mm)	600/600/600/600/600/660
适应主轴高度 (mm)	900 ~ 1150
重量 (kg)	320/400/400/427/427/655
置料架容量 (pcs)	φ 25*8/8/8/8/8/12
最快送料速度 (mm/sec)	进: 500 退: 1800
油箱容量 (L)	35/35/35/35/35/50
空气压力 (MPa)	0.5 ~ 0.7
输入电压 (V)	3P 220
额定功率 (kw)	0.5



- ◎ PU耐磨消音胶管，有效降低震动和噪音。
- ◎ 具备异型材送料功能。
- ◎ 送料推力可由PLC进行调整。
- ◎ 具备动作异常检知功能。
- ◎ 高强度夹料机构，插拔料动作顺畅。
- ◎ 专利同步装置，自动同步主轴移动，减少机床主轴负载。
- ◎ 标配前端固定防震装置和移动防震装置。
- ◎ 采用SMC品牌气动控制元件。
- ◎ 日系钣金设计，外观精美、品质优良。